

Instrukcja nakładania barwnika – SHERLOCK COLORS

SHERLOCK

Professional Color System

W pierwszej kolejności należy dokładnie oczyścić malowaną powierzchnię. Preparat Strong Cleaner lub Soft Cleaner wylać na gąbkę i wytworzyć dużo piany i dokładnie umyć element, który będzie malowany. **Im więcej piany tym lepszy efekt czyszczenia.** Czyścić kolistymi ruchami, płuczając gąbkę w czystej wodzie.

- Po umyciu należy poczekać aż skóra będzie sucha (można pomóc sobie suszarką) i delikatnie przeszlifować skórę drobnym papierem ściernym (na sucho, wodnym papierem ściernym np 1000).
- Przed malowaniem proszę mocno i dokładnie potrząsnąć butelką z farbą. Następnie dolać do farby zawartość buteleczki z napisem „Thinner”(rozcieńczalnik) i bardzo dokładnie wymieszać zawartość obu substancji. Tak przygotowaną farbą malujemy skóry, które nie posiadają dużych uszkodzeń mechanicznych (dużych spękań, zadrapań), a tylko odbarwienia, wypłowienia.
- Na wyczyszczoną i suchą powierzchnię skóry proszę nałożyć za pomocą ściereczki preparat podkładowy „Pre-Bottom W” i poczekać, aż skóra będzie lepka w swojej strukturze (musi kleić się do opuszków palców).
- W przypadku gdy na skórze znajdują się głębokie rysy, głębokie uszkodzenia mechaniczne to zniwelować je należy dolewając do czystego barwnika zawartość buteleczki z napisem „Thickener” (zagęszczacz). Proszę odlać niewielką ilość farby do osobnego pojemnika i dodać do niego kilka kropel zagęszczacza. Po dokładnym wymieszaniu barwnik robi się gęsty i tą gęstą farbę należy wetrzeć palcem w uszkodzone miejsca na skórze i dokładnie wysuszyć suszarką. Gdy farba pokryje głębokie rysy i uszkodzone elementy, to malowanie całej powierzchni skóry odbywać się powinno barwnikiem do którego został dolany rozcieńczalnik (Thinner).
- Nałożyć pierwszą warstwę farby za pomocą pistoletu pneumatycznego lub za pomocą małego wałeczka malarskiego gąbkowy, piankowy- z kuwetką (farbę należy wylać do kuwetki i malować cienkimi warstwami).Proszę nie nakładać grubych warstw ponieważ farba się „zroluje”. Farbę można nakładać też punktowo za pomocą gąbki.
- **Po nałożeniu pierwszej cienkiej warstwy ,skórę należy dobrze wysuszyć za pomocą suszarki do włosów.**
- Gdy farba na skórze będzie już sucha (po pierwszej warstwie może wystąpić efekt matowej farby) należy ponownie nałożyć kolejną cienką warstwę farby i

dobrze wysuszyć. Można jeszcze ewentualnie nałożyć trzecią cienką warstwę farby.

- Gdy farba pokryje już uszkodzone elementy i efekt będzie zadowalający, należy nałożyć preparat utrwalający TOP Gloss lub TOP Matt. Przed nakładaniem preparatu należy dolać do niego zawartość buteleczki „Hardener TA *” i bardzo dokładnie wymieszać. TOP należy nakładać za pomocą pistoletu pneumatycznego lub wałeczka (wałeczek i kuwetka) jedna lub maksymalnie dwie **równomierne cienkie warstwy i wysuszyć suszarką.** TOP nada skórze odpowiedni odcień oraz zabezpieczy przed ścieraniem się farby.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i dodatkowych pytań prosimy o telefon, a udzielimy Państwu niezbędnych informacji.

* Ostrzeżenie Hardener TA

Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Unikać kontaktu ze skórą. Nie wdychać oparów. Umyć ręce po kontakcie z preparatem. Pracować w rękawiczkach ochronnych. Jeśli produkt dostanie się do oczu płukać ostrożnie wodą przez kilka minut. W przypadku spożycia natychmiast wezwać lekarza. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.. Przechowywać w zamknięciu z dala od dzieci. Zużyty pojemnik należy usuwać zgodnie z zasadami dotyczącymi segregacji odpadów.

